



青岛合泰仪器工具有限公司

数显布氏硬度计

DHB-3000



主要附件:

- 大、小、V型试台各一个
- $\Phi 2.5\text{mm}$ 、 $\Phi 5\text{mm}$ 、 $\Phi 10\text{mm}$ 硬质合金钢球压头各一个
- 15倍数显测微目镜一个
- 标准硬度块二块: HBW3000/10 150-250;
HBW750/5 75-125
- 重量/毛重: 160kg 净重: 130kg
- 箱体尺寸: 893mm \times 720mm \times 470mm (L \times W \times H)

数显布氏硬度计 DHB-3000

DHB-3000数显布氏硬度计采用精密的机械机构和微机控制闭环系统,是光、机、电一体化的产品,仪器取消了砝码,采用电动加卸试验力,由0.5%精度的压力传感器进行反馈,CPU控制并能对试验中损失的试验力进行自动补偿。

仪器外接数显测微目镜,压痕可以通过测微目镜直接测量输入,不用查表,也不用键入压痕对角线长度,在液晶屏上直接能显示硬度值和试验力、试验力保持时间、压痕长度,读数精确,操作方便。

技术规格:

测量范围:(8~650)HBW

试验力: 612.9N(62.5kg)、980N(100kg)、1226N(125kg)、1839N(187.5kg)、2452(250kg)、4900N(500kg)、7355N(750kg)、9800N(1000kg)、14700N(1500kg)、29400N(3000kg)

试样允许最大高度:225mm

压头中心至机壁最大距离:135mm

数显测微目镜放大倍率:15倍(可选配30倍)

数显测微目镜鼓轮最小分度值:0.0025mm

电源电压: AC220V 50/60Hz

- 20 -

地址: 中国·青岛市东海西路35号太平洋中心T2座17A 266071 网址: www.hitechcn.com
电话: +86-532-85022176 传真: 85022177 邮箱: contact@hitechcn.com

