



青岛合泰仪器工具有限公司

数显表面洛氏硬度计

DHRS-150



适用范围:

表面淬火钢，材料表面热处理和化学处理，铜、铝合金等薄板，镀锌、镀铬、镀锡材料，轴承钢，冷硬铸件等。

数显表面洛氏硬度计 DHRS-150

DHRS-150型数显表面洛氏硬度计，采用微机控制，以大屏幕显示硬度值的表面洛氏硬度计。通过大屏幕触摸操作，可对表面洛氏硬度标尺进行选择，数字式显示测试数据，各种硬度值之间的换算。内置热敏式打印机，具有对测试数据储存、打印输出、RS232超级终端设置等功能。

本机除试台升降外，完全实现了自动化，消除了操作和读数误差。

技术参数:

型号	DHRS-150
预试验力	29.4N(3kg)
总试验力	147,294,441N(15,30,45kg)
试验力保持时间	2 ~ 60S
硬度读数方式	数显式
电源	Ac220 ± 5% 50/60Hz
试件最大高度	170mm
试件最大宽度	160mm
外形尺寸	500 × 150 × 750mm
重量	85kg
主要附件	标准洛氏硬度块 3块 金刚石洛氏压头, Φ 1.588硬质合金球压头各一个/大平、中平, V型试台各1个 /A、B、C砝码1套(3只)

