



青岛合泰仪器工具有限公司

## 多角度光泽度仪 GM-2000



### 应用范围:

油漆涂料、装潢材料、建筑材料、塑胶材料、竹木制品、陶瓷制品、皮革制品、薄膜纸张、印刷油墨、汽车养护、成型模具等众多领域的材料和制品表面的光泽测量。

# 多角度光泽度仪 GM-2000

## 功能描述:

- 1.100%通过国家一级计量,极高的准确性确保您的测量精确.
- 2.精细的外观设计更符合人体力学,让您使用得心应手.
- 3.中文操作界面,操作更加简单而便捷.
- 4.三角度的光泽数据同时显示,满足您不同光泽条件下的数据需要.
- 5.最新的蓝牙功能及移动存储卡让您的数据交换更加便捷.
- 6.专用的光泽度软件可帮助您进行数据分析和输出.

## 主要技术参数:

测量角度	度	20°	60°	85°
测量范围	GU	Gs(20° ):0.0~120	Gs(60° ):0.0~120	Gs(85° ):0.0~120
测量光斑	mm	Gs(20° ):10*10	Gs(60° ):9*15	Gs(85° ):5*38
分度值	GU	0.1		1
复现性	GU	0.2		0.2%
重复性	GU	0.5		0.5%
示值误差	GU	-1.5~+1.5		-1.5%~+1.5%
零值误差	GU		0.2	
工作温度	摄氏度 ° C		10° C~40° C	
存储温度	摄氏度 ° C		-10° C~70° C	
相对湿度			<85%,不结露	
主机电源			+5V、四节AAA碱性电池	
主机体积	mm		163.8*58.1*88.3	
主机重量	g		520	

- 59 -

地址: 中国·青岛市东海西路35号太平洋中心T2座17A 266071 网址: [www.hitechcn.com](http://www.hitechcn.com)  
 电话: +86-532-85022176 传真: 85022177 邮箱: [contact@hitechcn.com](mailto:contact@hitechcn.com)

