



青岛合泰仪器工具有限公司

## 里氏硬度计 H-4000



|         |                        |
|---------|------------------------|
| 存贮:     | SD卡 (可存储成千上万数据)        |
| 日历 电子表: | 有                      |
| 自动校正功能: | 有                      |
| 全位置测量:  | 是                      |
| 电源:     | 7号普通电池                 |
| 尺寸:     | 156 × 36 × 26mm        |
| 重量:     | 100g (含电池)             |
| 互换传感器:  | DL测头 (210 × 36 × 26mm) |

# 里氏硬度计 H-4000

## 产品概述:

体积小、重量轻、操作简便、测试精度高，适合多种金属材料的测试不受空间和方向的限制机外软件校正功能通过功能键用户自己就能轻易掌握液晶屏直接显示测试结果，根据设定程序可以直接显示 HL 硬度值和 HV, HB, HRB, HRC, HSD 换算硬度值。适用于机械 冶金 汽车 石油化工 电力 航天航空 压力容器等行业的金属硬度现场测试。

1. 全方位测量 (自识测试方向)、铅直方向测量佳。
2. 根据SD卡的容量可以海量存储。
3. 独创偏心设计测量更窄小空间。
4. 首创释放钮凹坑更加人性化。
5. 首创加载滚花套外型美观大体。
6. 首创存储SD海量存储数据及时传送得以实现。
7. 为您安全及环保考虑本机采用7号电池更加适合 野外工作。
8. 自动校正功能。
9. 内置时钟可调整显示年、月、日、时、分、秒

## 技术参数:

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 示值误差:  | ± 0.7%                 |
| 工作温度:  | -10°C - 40°C           |
| 军用级液晶: | 144 × 78 LCD点阵         |
| 通讯接口:  | SD卡可联USB (可通过手机短信发送数据) |
| 传输软件:  | 统计图 直方图 自动生成 EXCEL表    |

