



青岛合泰仪器工具有限公司

洛氏硬度计 HR-150A



附件:

- C标尺压头
- 1/16"合金钢球压头
- 3块HRC硬度块
- 1块HRB硬度块
- 1块HRA硬度块
- 测试平台: 5.87" (150mm)
- 小平试台: 2.5" (63mm)
- 大平试台: 5.87" (150mm)
- 标准V型试台
- 仪器箱
- 防尘罩

洛氏硬度计 HR-150A

产品概述:

HR-150A为您呈现这款有着精美外观及精密力学设计的硬度计,它便于操作并可获得精确读数。这款坚固完美的硬度计几乎适用任何环境包括热处理车间,生产车间,实验室及检验机构。

技术参数:

- 最小实验力:10Kgf
- 主要实验力:60Kgf,100Kgf,150Kgf
- 实验力要求:静态力
- 实验力控制:液压缓冲系统
- 读数显示:表盘指针
- 被测工件最大高度:6.7" (170mm)
- 咽喉纵深:6.6" (168mm)
- 总高度:30.0" (763mm)
- 宽度:8.5" (216mm)
- 纵深:20.0" (508mm)
- 装运重量:242lbs (110kg)

- 13 -

地址: 中国·青岛市东海西路35号太平洋中心T2座17A 266071 网址: www.hitechcn.com
电话: +86-532-85022176 传真: 85022177 邮箱: contact@hitechcn.com

