



青岛合泰仪器工具有限公司

指针式洛氏表面洛氏硬度计 HRRS-150



功能:

- 直接表式读数
- 先进设计便于操作
- 精确获得高精度高灵敏度读数
- 符合ASTM E-18 标准
- 非常适合实验室，车间，检验机构

指针式洛氏表面洛氏硬度计 HRRS-150

HRRS-150 实现了洛氏机与表面洛氏机的一体化。坚固的力学设计保证了高灵敏度高精度读数。符合ASTM E-18 洛氏硬度标准。HRRS-150提供了全部洛氏标尺的无与伦比的重复性。适合绝大多数工作环境包括热处理车间,生产车间,实验室及检验机构。

技术参数:

- 最小实验力: 3kg,10kg
- 主要实验力: 15kg / 30kg / 45kg / 60kg / 100kg / 150kg
- 实验力要求: 静态力
- 实验力控制: 手动控制
- 读数显示: 表式双重显示
- 被测工件最大高度: 6.0" (152.50mm)
- 咽喉纵深: 5.5"(140mm)
- 总高度: 26"(661mm)
- 宽度: 18.20"(463mm)
- 纵深: 9.4"(239mm)
- 重量: 165lbs (74.58kg)
- 可测量标尺: A,B,C,D,F,G,H,K,L,M(表面洛氏)HR15N, HR15T, HR30N, HR30T, HR45N, HR45T

附件:

- 金刚石圆锥压头
- 1/16" 合金钢球压头
- 2块HRC硬度块
- 1块HRB硬度块
- 1块HR15N硬度块
- 1块HR30N硬度块
- 1块HR45T硬度块
- 测试平台: 5.87" (150mm)
- 小平试台2.5" (63mm)
- 标准 V 型试台
- 仪器箱
- 防尘罩

