



青岛合泰仪器工具有限公司

数显邵氏硬度计 HSA, HSD



HSA 数显邵氏A硬度计 HSD 数显邵氏D硬度计

用于测量橡胶和塑料的硬度.这款圆滑的手持硬度计工艺精巧可实现最高精度测量。符合人体工程学原理的设计有助于连续精确测量。

邵氏A标尺用于以下材料的测量：

- 橡胶：软硫化物（如轮胎），天然晴类
- 橡胶及橡胶类：GR-S，GR-I，聚硫橡胶，
- 聚丙烯类，氯丁橡胶
- 其余：蜡，毡，皮革等（通常用手指可按压的材料如鞋后跟等）

邵氏D标尺用于以下材料的测量：

- 橡胶：硬
- 塑料：较硬的等级如硬热塑料，树脂玻璃，热聚苯乙烯，
塑胶，醋酸纤维，热固性胶合板。乙烯基，
- 其余：不易被手指压力变形的材料如梳子，保龄球等。

参数：

- 测量范围：0-100HSA（0-100HSD）
- 偏离值 < 1% H
- 分辨率：0.5H
- 数显读数
- 自动手持
- 精确重复精度偏离值=20-90HSA
- HAS < +/-1级
- 符合ASTM D-2240，ISO7619，DIN53505
- 用1-SR44纽扣电池
- 仪器箱

- 11 -

地址：中国·青岛市东海西路35号太平洋中心T2座17A
电话：+86-532-85022176 传真：85022177

266071 网址：www.hitechcn.com
邮箱：contact@hitechcn.com

