



青岛合泰仪器工具有限公司

T型内窥镜 TB-1018...3036



产品型号:

型号=====口径=====长度
 TB-1018=====4mm=====18英寸
 TB-1036=====4mm=====36英寸
 TB-2018=====6mm=====18英寸
 TB-2036=====6mm=====36英寸
 TB-3018=====8mm=====18英寸
 TB-3036=====8mm=====36英寸

如有特殊要求最长可做到5米

T型内窥镜 TB-1018...3036

产品特点:

T型内窥镜，通过使用它的易于操作的光学光纤，这个设备可以让你观察到肉眼难以看到的地方。我们有4mm、6mm、8mm几种外径的型号可以供你选择。

- 它能检测肉眼难以看到的地方。
- 它依靠电池供电的灯光和35、45、55角度镜头来进行检查。
- 它有自动调焦功能，连接的光纤有18和36英寸的，直径有4、6、8mm。

技术参数:

型号		Φ4/Φ6	Φ8
连接导线	导线材料	PE	不锈钢(外层覆以PVC)
	最小弯曲半径	R40mm	
	有效长度	45-500(cm)	
光学特性	视场角	55°	
	焦距	2cm至无限远(固定焦点)	
	视向	前视	
其它特性	防水性	物镜和光纤定型管在1至1.3巴(1013至1317hPa)之间的气压下防水，目镜不防水	
	使用温度范围	-20° ~ 80° (请勿长时间置于高温环境)	
外置光源	灯泡	5V 1.2A	
	电源	两个“CR123A”电池	
冷光源 (需另购)	灯泡	24V 150W	
	风扇	12V 0.25A	
	照明光纤	100cm (长度最长可做到2m)	

标准套配置:

- 1、T型工业内窥镜 一套
- 2、外置光源 一套
- 3、使用说明书(中文) 一份
- 4、包装盒 一只
- 5、两个“CR123A”锂电池、一个擦镜布和2个备用灯泡

